

VARIANTE IDROGEOLOGICA

P.G.T.
Piano di Governo del Territorio

COMUNE DI BRESCIA - Assessorato all'Urbanistica e Pianificazione per lo sviluppo sostenibile - Area Pianificazione urbana e Mobilità - Settore Pianificazione Urbanistica

SINDACI: Dott. Emilio Del Bono
ASSESSORI: Prof. Ing. Michele Tibani
DIRIGENTI: Arch. Alessandro Abeni
UFFICIO DI PIANO: Arch. Fabio Gavazzi
Arch. Giulia Orlandi

CONSULENTI: Dott. Geol. Davide Gasparetti
Dott. Geol. Giandomenico Quassoli
Ing. Giuseppe Rossi

Adeguamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT al Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (P.G.R.A.) (D.G.R. 19 giugno 2017 n. 106738)

Elaborato modificato a seguito dell'approvazione di varianti e rettifiche di cui alle delibere:
- D.C. n. 60 del 16/10/2023
- D.C. n. 75 del 21/12/2023



V-DG04.7 Verifica interferenze delle previsioni di piano con la carta di sintesi delle classi di fattibilità geologica (cf. Tav. V-PR05 PGT vigente)

Aggiornamenti: Variante approvata con del. C.C. n.71 del 27/09/2021
Scala: 1 : 15.000
Data: Ottobre 2020

- Classe 3f**
Aree RSCM-P3 del PGRA interne a edificato esistente e aree periodicamente allagate valutate a pericolosità idraulica H3.
- Sottoclassi con indicazioni per gli studi di compatibilità idraulica
- 3f¹ - Area sottoposta a studio idraulico di dettaglio.
 - 3f² - Area sottoposta a studio idraulico di dettaglio.
 - 3f³ - Area sottoposta a studio idraulico di dettaglio.

- Classe 3g**
Aree RP/RSCM-P3/P2 del PGRA, Aree RP-P1 del PGRA sul T. Garza e aree periodicamente allagate valutate a pericolosità idraulica H2 e H1 e aree RSP-P3/P2 del PGRA.
- Sottoclassi con indicazioni per gli studi di compatibilità idraulica
- 3g¹ - Area sottoposta a studio idraulico di dettaglio.

Classe di fattibilità 2 con modeste limitazioni

- Classe 2a**
Area stabile, coincidente con zone di pianura e laora con la fascia marginale delle superfici di raccordo tra pianura e rilievi, caratterizzata da un substrato in genere contraddistinto da buone caratteristiche geotecniche.
- Classe 2b**
Fasce di raccordo.
- Classe 2c**
Riparti storici.
- Classe 2d**
Aree con caratteristiche geotecniche scadenti.
- 2d¹ - Settore ovest - Zona Mandolossa.
 - 2d² - Settore sud-ovest

SISMICITA' DEL TERRITORIO

Scenari per i quali è prevista, in fase di progettazione, l'applicazione diretta del terzo livello di approfondimento per la quantificazione dei fenomeni di instabilità e di amplificazione topografica (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.3.1 e 2.3.3).

- Z1a - Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi.
- Z1b - Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti.
- Z1c - Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio frana.
- Z3a - Zona di cresta rocciosa olocoocculata.

Scenari per i quali risulta un Fa maggiore del valore di soglia comunale per la categoria di sottosuolo individuata e al cui interno, in fase di progettazione per tipologie edilizie con periodo proprio compreso tra 0,1 e 0,5 s., è prevista l'applicazione diretta del terzo livello di approfondimento per la quantificazione degli effetti di amplificazione litologica (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.3.3) o l'utilizzo dello spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo superiore (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.2.2).

- Z4a - Zona di fondovalle e di pianura con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi.
- Z4a - Categoria di sottosuolo identificata B: in fase di progettazione per tipologie edilizie con periodo proprio compreso tra 0,1 e 0,5 s., è prevista l'applicazione diretta del terzo livello di approfondimento per la quantificazione degli effetti di amplificazione litologica (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.3.3) o l'utilizzo dello spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo C (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.2.2).
- Z4a - Categoria di sottosuolo identificata C: in fase di progettazione per tipologie edilizie con periodo proprio compreso tra 0,1 e 0,5 s., è prevista l'applicazione diretta del terzo livello di approfondimento per la quantificazione degli effetti di amplificazione litologica (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.3.3) o l'utilizzo dello spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo D (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.2.2).

Z4b - Zona pedemontana di falda di detrito, conoidi alluvionali.

- Z4b - Categoria di sottosuolo identificata C-D-E: in fase di progettazione per tipologie edilizie con periodo proprio compreso tra 0,1 e 0,5 s., si dovrà procedere come segue:
- nel caso in cui l'indagine geologica-geotecnica prevista dalla normativa nazionale identifichi la presenza di terreni riferibili alle categorie di sottosuolo D o E sarà sufficiente utilizzare lo spettro di norma caratteristico della rispettiva categoria di sottosuolo (D.M. 14 gennaio 2008).
- nel caso in cui l'indagine geologica-geotecnica prevista dalla normativa nazionale identifichi la presenza di terreni riferibili alla categoria di sottosuolo C è prevista l'applicazione diretta del terzo livello di approfondimento per la quantificazione degli effetti di amplificazione litologica (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.3.3) o l'utilizzo dello spettro di norma caratteristico della categoria di sottosuolo D (D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 - All. 5, § 2.2.2).


Per tipologie edilizie con periodo proprio compreso tra 0,5 e 1,5 s lo spettro di norma (D.M. 14 gennaio 2008) della categoria individuata risulta sufficiente.
Si ritiene che su tutto il territorio, per le nuove progettazioni degli interventi relativi agli edifici ed alle opere infrastrutturali di cui al D.d.u. 21 novembre 2003 n. 19904 della Regione Lombardia (pubblicato sul B.U.R.L. n. 49 del 1 dicembre 2003), si debba procedere ad un approfondimento dell'analisi sismica per la valutazione di condizioni di amplificazione locale sulla base di dati sito-specifici.
Considerata la variabilità litologica e morfologica del territorio di Brescia, sarà facoltà del progettista, applicare nuovamente la procedura di 2° livello prevista dalla D.G.R. 30 novembre 2011 n. 9/2616 (All. 5 - § 2.2.2) sulla base di indagini geofisiche sito-specifiche.

Classe di fattibilità 3 con consistenti limitazioni

- Classe 3a
Versanti montuosi.
- Classe 3b
Area a bassa soggiacenza della falda.
- Classe 3c
Area interessata da attività estrattiva - Ambito Territoriale Estrattivo (Piano Cave Provinciale - D.C.R. n. VIII/114 del 25/11/2004).
- 3c* - Area adiacente a cave attive e/o cessate e discariche cessate.
- Classe 3d
Zona I del PAI interna al centro edificato sottoposta a valutazione idraulica.
- Classe 3d'
Zona I del PAI interna al centro edificato sottoposta a valutazione idraulica.
- Classe 3e
Fascia B del PAI, Aree RP-P2 del PGRA esterne a edificato esistente, Aree RP-P2/P3 del PGRA interne all'edificato esistente valutate a pericolosità idraulica H3 e aree RP-P2 del PGRA interne all'edificato esistente non valutate.
- 3e* - Aree R4 non valutate.

Sottoclassi con indicazioni per gli studi di compatibilità idraulica

- 3e¹ - Area sottoposta a studio idraulico di dettaglio.
- 3e² - Area sottoposta a studio idraulico di dettaglio.
- 3e³ - Area sottoposta a studio idraulico di dettaglio.



Ambiti della città in trasformazione

- PR - Progetti Speciali disciplinati dal Piano delle Regole
- PS - Progetti Speciali disciplinati dal Piano dei Servizi
- AT - Ambiti di Trasformazione disciplinati dal Documento di Piano